

AMEGA s.r.o.

Softvér a hardvér pre Vaše podnikanie

Bodice 130, 031 01 Liptovský Mikuláš
info@amega.sk www.amega.sk
+421 907 490464, +421 907 328803

Technické parametre

	PRP-058	PRP-080 II
Metóda tlače	termo	termo
Max. šírka výťažku	57.5mm ± 0.5mm	79.5mm ± 0.5mm
Počet znakov na riadok	32 (FontA)	48 (Font A)
Efektívna šírka tlače	48mm	72mm
Rýchlosť tlače	52mm/s alebo 14 riadkov/s	160mm/s alebo 58 riadkov/s
Tlačová hlava hustota tlače veľkosť bodu životnosť ochrana proti prehriatiu	384 bodov/riadok alebo 8 bodov/mm 0,125mm 50km 60°C	576 bodov/riadok alebo 8 bodov/mm 0,125mm 100km 80°C
Rozhrania sériový port paralelný port peňažná zásuvka	Dsub 25 pin female konektor 9600 bps baud-rate, none parity, 8 data bits, 1 stop bit podpora RTS/CTS a XON/XOFF protokolu Dsub 25 pin male konektor 8 bits parallel, podpora BUSY protokolu DC 12V/1A, 6 drôtový RJ-11 soket	Dsub 25 pin female konektor 19200 alebo 38400 bps baud-rate, none parity, 8 data bits, 1 stop bit podpora RTS/CTS a XON/XOFF protokolu 36 pin Centronics konektor 8 bits parallel, podpora BUSY protokolu DC 24V/1A, 6 drôtový RJ-11 soket
Hmotnosť	740g (bez kábla)	1400g (bez kábla)
Rozmery	185mm(d) x 114mm (š) x 90mm (v)	190mm(d) x 145mm (š) x 147mm (v)
Prostredie pracovné skladovacie	0 ~ +45°C, 20% ~ 80% vlhkosť vzduchu -10 ~ +50°C, 10% ~ 90% vlhkosť vzduchu	0 ~ +45°C, 10% ~ 90% vlhkosť vzduchu -10 ~ +50°C, 10% ~ 90% vlhkosť vzduchu
Napájanie vstupné výstupné	100V AC ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz +8,8V DC/3,5A	100V AC ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz +24V DC/3A
Font tlače ASCII kód Grafický font	12 x 24 bodov, 1.25mm(š) x 3.00mm(v) 24 x 24 bodov, 3.00mm(š) x 3.00mm(v)	12 x 24 bodov, 1.25mm(š) x 3.00mm(v) 24 x 24 bodov, 3.00mm(š) x 3.00mm(v)
Zásobník papiera šírka papiera max. priemer rolky hrúbka papiera	57.5mm ± 0.5mm 50mm 53 ~ 60g/m ²	79.5mm ± 0.5mm 83mm 53 ~ 60g/m ²
Orezávanie papiera	nemá	viac ako 1.000.000 orezaní

